



**SOLID
LIGHTING
SAVING
ENERGY**

源自歐洲 · 專業可靠





源自歐洲的 經典照明品牌

從1958年生產第一支傳統燈泡到2014年轉型為LED，其產品深受歐洲市場青睞。

在歐洲，沛亮品牌不僅深獲專業電工的高度認可，在消費照明市場也擁有很高的知名度。品牌旗下囊括了LED光源、LED燈管及全系列的經濟型專業LED燈具產品。



1958

2014

2020

昕諾飛(原飛利浦照明)

業務涵蓋專業照明、消費照明、以及物聯網照明。藉助旗下飛利浦等品牌的產品、系統與服務，昕諾飛透過照明傳遞商業價值，改善居家生活、美化建築和公共景觀。2020年昕諾飛將沛亮自歐洲引進台灣，為消費者帶來更多照明解決方案。



經濟超值



豐富的产品
滿足各類需求



高效的光源



可靠的
光效和壽命



簡單快速的
安裝

沛亮 專業可靠的LED照明

- 以昕諾飛先進的研發技術為憑仗
- 開發適合台灣產業標準的LED燈具及光源
- 為台灣消費者帶來高效可靠的經濟型照明產品

沛亮產品滿足了消費者日益提升的需求，其經濟超值的高可靠性LED產品成為傳統光源及燈具的理想替代者。

專業之選

沛亮是全球專業電工的優選品牌之一。憑藉多年來在產業內累積的優良口碑，沛亮產品在各國照明銷售通路獲得經銷商、電工及消費者的認可和青睞。

高效可靠

有賴於昕諾飛先進的研發技術，沛亮產品符合各國產業標準。採用嚴苛的品質管控和生產管理系統，使沛亮在各主要銷售市場均能秉持統一的產品品質，是高效節能且安全可靠的品牌。



目錄

沛亮

LED

P1

PAGE



LED球泡燈

P2

PAGE



LED燈管

P3

PAGE



LED支架燈

P4

PAGE



LED嵌燈

P5

PAGE



LED超薄平板燈

P6

PAGE



LED投光燈

球泡燈



沛亮LED球泡燈特色

- E27燈頭簡易安裝替換(適用於E27燈具)
- 高效節能(120~138lm/w)
- 符合台灣CNS法規(包含安全規範/性能規範/光生物安全規範)



光效柔和



演色性好



安裝便捷



使用壽命長



無藍光
危害認證

產品型號	電壓 (V)	瓦數 (W)	色溫 (k)	光通量 (lm)	演色性	壽命 (小時)	燈泡尺寸 (mm)	發光效率 (lm/W)		
PILA-A6008830	100-240	8.8	3000	1060	81	20,000	直徑60 高度109	120		
PILA-A6008840			4000	1130				128		
PILA-A6008865			6500							
PILA-A6010830		10.8	3000	1320			81	20,000	直徑60 高度120	122
PILA-A6010840			4000	1360						126
PILA-A6010865			6500	1400						130
PILA-A6011830		11.8	3000	1510						128
PILA-A6011840			4000	1600						136
PILA-A6011865			6500	1630						138

雙端進電 燈管



NEW
新上市



沛亮LED燈管特色

- 雙端入電LED燈管，簡易安裝
- 對比傳統螢光燈管節電約60%
- 壽命高達20,000小時



用眼健康
無藍光危害



真正取代傳統36w
節能60%



即插即用



無藍光
危害認證

產品型號	電壓 (V)	瓦數 (W)	色溫 (k)	光通量 (lm)	演色性	壽命 (小時)	燈管長度 (mm)	發光效率 (lm/W)
PILA-T8580830	100-240	10	3000	1100	80	20,000	580 (2呎)	110
PILA-T8580840			4000	1150				115
PILA-T8580865			6500					
PILA-T8120830		19	3000	2100			1200 (4呎)	110
PILA-T8120840			4000	2200				115
PILA-T8120865			6500					

支架燈



NEW
新上市



- 全尺寸全色溫，簡易安裝
- 符合CNS14115規範
- 串接可達8支

沛亮LED支架燈特色



光效柔和



設計精良



安裝便捷



使用壽命長

產品型號	電壓 (V)	瓦數 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	演色性	壽命 (小時)	尺寸 (mm)
PILA-G2 LED4/830 L300	110-240	4	3000	360	80	10,000	325x22x34 (1呎)
PILA-G2 LED4/840 L300			4000	400			
PILA-G2 LED4/865 L300			6500				
PILA-G2 LED8/830 L600		8.5	3000	720			585x22x34 (2呎)
PILA-G2 LED8/840 L600			4000	800			
PILA-G2 LED8/865 L600			6500				
PILA-G2 LED12/830 L900		13	3000	1080			885x22x34 (3呎)
PILA-G2 LED12/840 L900			4000	1200			
PILA-G2 LED12/865 L900			6500				
PILA-G2 LED16/830 L1200		17	3000	1440			1185x22x34 (4呎)
PILA-G2 LED16/840 L1200			4000	1600			
PILA-G2 LED16/865 L1200			6500				

嵌燈



沛亮LED嵌燈特色

- 安裝快速簡便(附快速接頭)
- 適用於安裝15公分嵌孔
- 光線柔亮均勻



光效柔和



演色性好



安裝便捷



使用壽命長

產品型號	電壓 (V)	瓦數 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	演色性	壽命 (小時)	尺寸 (mm)	嵌入孔 (cm)
PILA-DN15830	110-240	12	3000	850	80	15,000	面寬16 高38	15
PILA-DN15840			4000	900				
PILA-DN15865			6500	1000				

超薄 平板燈



沛亮LED平板燈特色

- 輕薄簡易快速安裝
- 適用於辦公室環境輕鋼架天花安裝
- 直下型發光減低眩光



光效柔和



超薄設計



高效節能



使用壽命長

產品型號	電壓 (V)	瓦數 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	演色性	壽命 (小時)	尺寸 (mm)
PILA-RC3640	100-240	36	4000	3000	80	15,000	600x600x34
PILA-RC3665			6500				

投光燈



沛亮LED投光燈特色

- 超薄一體式設計
- 高品質鑄鋁外殼，防水防塵防衝擊
- 適用於戶外招牌投光



亮麗柔和
舒適感受



輕巧靈活
美觀簡潔



設計精良
安全可靠



經久耐用
經濟節能

產品型號	電壓 (V)	瓦數 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	演色性	壽命 (小時)	尺寸 (mm)	防水防塵等級
PILA-BVP01040	110-240	10	4000	850	80	10,000	103x137x34	IP65/IK06
PILA-BVP01065			6500					
PILA-BVP03040		30	4000	2550			145x193x34	
PILA-BVP03065			6500					
PILA-BVP05040		50	4000	4250			176x239x39	
PILA-BVP05065			6500					
PILA-BVP10040		100	4000	8500			238x332x39	
PILA-BVP10065			6500					
PILA-BVP15030		150	3000	12000			375x292x38	
PILA-BVP15065			6500	12570				
PILA-BVP20030		200	3000	16000			429x334x38	
PILA-BVP20065			6500	17000				



加入PILA沛亮粉絲團
獲得更多品牌資訊！

*本手冊所有數據來源於昕諾飛實驗室。

www.pila-led.com/zh-tw

本資料所列數據僅供參考，具體產品數據以產品說明書為準，如有更改恕不另行通知
昕諾飛控股版權所有，未經許可，禁止全部及部分複製

2022年5月印刷於台灣